OTTO Cleaner T
Spécifications techniques



NETTOYANT UNIVERSEL

Description du produit

Produit de nettoyage des surfaces.
Nettoyage du verre, des métaux et de certains matériaux plastiques, tels que le PVC et le polyester.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Excellente efficacité nettoyante et dégraissante
- Ne nécessite pas de temps de séchage

CONDITIONNEMENT

Flacon en aluminium de 100 ml - Boîtes de 15 pièces

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal pour le nettoyage des matériaux métalliques revêtus ou non et de divers plastiques (par exemple, le PVC).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à coller et à sceller doivent être propres et il convient d'éliminer toute substance étrangère susceptible de compromettre l'adhérence, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, les graisses, les huiles, les poussières, l'eau, les résidus d'anciens colles ou mastics.

Nettoyage des surfaces non poreuses : nettoyer avec OTTO Cleaner T (temps de séchage d'environ 1 minute) et un chiffon propre non pelucheux.
Nettoyage des surfaces poreuses : nettoyer les surfaces mécaniquement, par exemple avec une brosse en acier ou un disque abrasif, afin d'éliminer les particules libres.

APPLICATION

Pour obtenir un bon résultat de nettoyage, traiter les surfaces en les frottant avec un chiffon propre en exerçant une pression suffisante.
Si les surfaces sont très sales et grasses, répéter l'opération et, une fois celle-ci terminée, essuyer immédiatement avec un chiffon sec et propre.
Temps de séchage non requis.
Compte tenu du grand nombre de facteurs influençant la mise en œuvre et l'application du produit, l'utilisateur doit toujours effectuer un essai préalable de mise en œuvre et d'application.

MISES EN GARDE

- Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
- Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
- L'apprêt a été conçu pour les colles et les mastics afin de garantir une adhérence optimale en combinaison avec ces derniers
- Ne pas appliquer de primer ni de cleanprimer au-delà des bords du joint et au-delà des surfaces d'adhérence afin d'éviter de salir ou de provoquer des altérations esthétiques
- Pour les autres groupes de produits, supports ou revêtements qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent, nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires
- L'interaction et la compatibilité avec les colles et les mastics ont été testées et approuvées par notre service d'assistance technique
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide transparent
Poids spécifique	0,8 kg/dm^3
Temps de séchage	Immédiat
Code douanier	29051200
Durée de conservation	72 mois dans les emballages d'origine, dans un endroit sec. À protéger du gel.

DONNÉES

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.

D'APPLICATION

Application	Toile
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Temps d'attente avant l'application des produits d'étanchéité	Aucun
Température de mise en œuvre	De -5°C à +80°C
Nettoyage du matériel	À l'eau lorsque le produit est frais. Mécaniquement lorsque le produit est durci.
Consommation	30 à 50 g/m^2

REMARQUES

Données relevées à une température de +23 °C, 50 % d'humidité relative et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche technique **n° 840**
Révision **n° 0**
Date: **Mars 2021**

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com